



サイズ・重量

幅：45.2 mm

高さ：74.7 mm

奥行き：36.6 mm

重量：100 g

固定用マウント：1/4"インチ (x2)

LED表示：カメラID表示 (2桁)、フルカラーのステータスインジケータ

LED光源

26個

850 nm IR

明るさ調節可能

14mm反射マーカ使用時最大到達距離：6 m

レンズ・フィルタ

標準レンズ：4.5 mm F#1.6

水平視野角:46°

垂直視野角:35°

焦点の調整可能

オプションレンズ：3.5 mm F#1.6

水平視野角:58°

垂直視野角:45°

焦点の調整可能

標準フィルタ：800nm IR ハイパス

オプションフィルタ：

850nm IR バンドパス

800nm IR ハイパス / 700nm 可視光

850nm IR バンドパス / 700nm 可視光

画像センサー

ピクセルサイズ：6 × 6 μm

センサーサイズ：4.5 × 2.88 mm

解像度：640 × 480 pixel

フレームレート：25, 50, 100 fps

シャッター方式：グローバル

シャッタースピード：

デフォルト：1 ms

最短：0.01 ms

データ入出力および電源

データ：USB 2.0

カメラ間同期：USB 2.0

電源：USB 2.0

スタンダード：5V@490mA

ハイパワー：680mA